



SEMIN

Paintures

2020

Almácla
QUALITY BUILDING SOLUTIONS

+351 263 505 246
geral@almácla.pt
Rua do Carrascal, 24
2135-090 Samora Correia



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MOINS DE 1G/L



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



8 m² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



1 X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÉCHAGE
SECADO

semprim

PRIMÁRIO ACRÍLICO 15,2L

INTERIOR / EXTERIOR

FUNDOS BLOQUEADOS EM PAREDES E TETOS

ELEVADA ADERÊNCIA

BOM PODER DE COBERTURA E OPACIDADE

SEM SOLVENTES

REGULA A POROSIDADE DOS SUPORTES

Aplicação: SEM PRIM para aplicações em interiores e exteriores, com rolo ou equipamento de projeção Airless **Suportes:** Estuque, betão, placa de gesso, alvenaria, betão celular, etc **Diluição:** Máximo 5% de água **Secagem:** Ao tacto - 20 a 30 minutos; Secagem - 1 a 2 horas **Repintura:** 24 horas **Rendimento:** 8 m² / L **Precauções:** Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ou em superfícies não preparadas, com gelo, super-aquecidas ou húmidas. **Conservação:** 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas



semvinyl

ACRÍLICA MATE 15,2L



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



8 M² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



2 - 3X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÉCHAGE
SECADO

INTERIOR
PAREDES E TETOS
BOM PODER DE COBERTURA
LIVRE DE ODORES
SEM SOLVENTES
ELEVADA BRANCURA
DENSIDADE: 1.4

Aplicação: Em paredes e tetos interiores. Os suportes devem estar em conformidade com a norma DTU 59.1. Aplicação em rolo ou equipamento airless (bico 517). Limpeza das ferramentas com água **Suportes:** Estuque, massas, placas de gesso, betão, alvenaria **Secagem:** Ao tacto: cerca de 20 a 30 minutos. Repintura após 24h **Rendimento:** 8 m²/L **Precauções de aplicação:** Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ou em superfícies não preparadas, com gelo, super-aquecidas ou húmidas **Conservação:** 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas.



semmat+

ACRÍLICA LAVÁVEL 15,2L



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



9 m² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



2 - 3 X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÈCHAGE
SECADO

INTERIOR / EXTERIOR
ELEVADA ADERÊNCIA

BOM PODER DE COBERTURA E OPACIDADE

SEM SOLVENTES

DENSIDADE: 1.5

Aplicação: Em paredes e tetos interiores e exteriores. Os suportes devem estar em conformidade com a norma DTU 59.1. Aplicação em rolo ou equipamento airless (bico 521). Limpeza das ferramentas com água **Suportes:** Estuque, massas, placas de gesso, betão, alvenaria, painéis de partículas preparados e impressos **Diluição:** Máximo 5% de água na primeira demão **Secagem:** Ao tacto: cerca de 30 minutos. Repintura após 24h **Rendimento:** 9 m²/L **Precauções de aplicação:** Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ou em superfícies não preparadas, com gelo, super-aquecidas ou húmidas **Conservação:** 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas.



SEMMAT

PREMIUM

TINTA ACRÍLICA 15,2L



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



9,5 m² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



2 - 3X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÉCHAGE
SECADO

INTERIOR
ACABAMENTO MATE
ACABAMENTO PREMIUM
SEM MARCAS
LIVRE DE ODORES - SEM SOLVENTES
LAVÁVEL
DENSIDADE: 1.45

Aplicação: Em paredes e tetos interiores e exteriores. Os suportes devem estar em conformidade com a norma DTU 59.1. Aplicação com pincel, em rolo ou equipamento airless (bico 519). Limpeza das ferramentas com água **Suportes:** Estuque, massas, placas de gesso, betão, alvenaria, painéis de partículas preparados e impressos **Secagem:** Ao tacto - 20 a 30 minutos; Secagem - 1 a 2 horas **Repintura:** 24 horas **Rendimento:** 9,5 m² / L **Precauções:** Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ou em superfícies não preparadas, com gelo, super-aquecidas ou húmidas **Conservação:** 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas.



semmat fachada

ACRÍLICA EXTERIOR 15,2L



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



8 m² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



2 - 3X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÉCHAGE
SECADO

EXTERIOR

FACHADAS / MUROS / PAREDES

BOA DURABILIDADE

BOM PODER DE COBERTURA

ELEVADA ADERÊNCIA

SEM SOLVENTES

Aplicação: Em paredes e tetos interiores e exteriores. Os suportes devem estar em conformidade com a norma DTU 59.1. Aplicação em rolo ou equipamento airless. Limpeza das ferramentas com água **Suportes:** Estuque, massas, placas de gesso, betão e alvenaria **Secagem:** Ao tacto: cerca de 30 minutos. Repintura após 24h **Rendimento:** 8 m²/L **Precauções de aplicação:** Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ou em superfícies não preparadas, com gelo, super-aquecidas ou húmidas **Conservação:** 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas.