

# Bona Craft Oil

## Ficha Técnica

**Bona Oil Craft** é uma mistura única de diferentes óleos vegetais modificados, para uma impregnação superior e proteção duradoura dos pavimentos de madeira. Uma mistura exclusiva de odor suave, fácil de manusear e que proporciona um efeito de cor reduzindo o tom amarelado. A fórmula é ambientalmente sustentável, contém muito óleo e pouca quantidade de dissolventes (<4%), o que também significa que a madeira pode saturar-se com um número inferior de aplicações. Adequado para pavimentos de madeira em ambientes públicos e domésticos, bem como para móveis e outros materiais de madeira.

- Grau elevado de saturação
- Secagem rápida e fácil de usar
- Baixo conteúdo de dissolventes e pouco odor
- Aplicação segura em brinquedos e tampos infantis, cumpre com a norma EN 71-3.

### Informação Técnica

Produto base:	Óleos vegetais modificados
Cores:	Grafite, Geada, Cinza, Sombra ou Argila.
Conteúdo em Sólido:	Aprox. 96-98% (dependendo da cor)
VOC:	<4%
Diluição:	Não diluir
Tempo secagem:	- Entre aplicações 15-30 minutos* - Utilização: 24 horas* * em condições interiores normais, 20°C/60% R.H. <i>Assegurar ventilação apropriada.</i>
Ferramentas.:	Aplicador de borracha resistente ao óleo, Almofada Bona WoolPad, espátula de aço inoxidável
Consumo Total:	Aprox. 20 m <sup>2</sup> /litro dependendo do tipo de madeira
Segurança:	Sem classificar
Risco Ignição:	Não inflamável. Risco de ignição, ver informação de segurança.
Limpeza:	Limpar as ferramentas com aguarrás. O material seco pode-se eliminar com acetona.
Validade:	2 anos desde a data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazém/transporte:	A temperatura não deve baixar dos +5°C nem subir mais de +25°C durante o armazenamento e transporte.
Eliminação:	Resíduos e embalagens vazias deverão tratar-se de acordo com o regulamento local.
Tamanho:	2,5 e 5 litros

Acabamento

