



CE78 HYDRO

MASSA DE JUNTAS PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO HIDRÓFUGADAS

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Composto adesivo especial anti-humidade para placas de gesso cartonado, de aresta arredondada em conjunto com banda de papel.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Apresentado em forma de pó, e composto por gesso, carbonato de cálcio e vários adjuvantes. A pasta resultante é verde.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Placas de gesso cartonado hidrófugas.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

- DTU 25.41 e 25.42
- NF EN 13963.
- Marcação CE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tempo de Secagem: Aproximadamente 2 horas
- Tamanho das partículas: Finas
- Absorção de água após imersão: <2%
- Aderência da Banda: >1000g.
- Teste Cobb: <160g/m2

EMBALAGEM

Sacos de 5Kg em palete envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM

9 meses na embalagem original, fechada e armazenada num local seco. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5º e os 30ºC
Não aplicar em substratos húmidos.
Não aplicar massa que já começou a secar.
Não aplicar no exterior.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As placas de gesso deverão ser aplicadas conforme os sistemas construtivos adotados. Os bordos das placas cortadas deverão ser retificados com uma plaina e limpos.

PROPORÇÕES DE MISTURA

De 2,6 a 2,8 litros de água por cada saco de 5 kg.

APLICAÇÃO

Antes de fazer a junta, dar enchimento em espaços ou falhas entre as placas e outras áreas. Aplicar manualmente "barrando" o bordo arredondado utilizando uma espátula de 10 a 15 cm e depois aplicar a fita. (a parte interior da fita deverá ficar voltada para a placa de gesso). Depois de aplicar a 1ª demão, deixar secar e dar o acabamento. Aplicar massa de forma a esconder as cabeças dos parafusos. Aplicar a banda de papel nas arestas interiores do teto, assegurando-

-se de que o cimento está livre de qualquer vestígio de óleo da cofragem. Para arestas verticais projectadas, usar banda armada (reforçada com uma tira metálica num dos seus lados).

PRODUTOS ASSOCIADOS

Bandas SEMIN.

RENDIMENTO

Cerca de 350 g/m2 de placa.

TEMPO DE SECAGEM

Uma 2ª de mão poderá ser aplicada 4 ou 5 horas após a 1ª aplicação.

MASSA ADESIVA DE ENCHIMENTO JUNTAS HIDRÓFUGADAS

Massa de juntas, adesiva e de enchimento, para divisórias resistentes à humidade (placas de gesso cartonado).

A formulação especial proporciona-lhe capacidades de impermeabilização excepcionais para uma massa de juntas à base de gesso.

VANTAGENS

- Especial para WC e Cozinhas
- Resistência superior à humidade

