



CE78 LENT

MASSA DE JUNTAS PARA PLACA DE GESSO

DEFINIÇÃO TÉCNICA

CE 78 LENT é uma massa em pó, especialmente concebida para o tratamento das juntas das placas de gesso, com bordos arredondados em conjunto com a banda de juntas. O seu tempo de solidificação é superior a 24 horas e a sua aplicação poderá ser feita de forma manual ou mecânica.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Massa de juntas em pó, à base de gesso, carbonato de sódio, resina e diversos aditivos. A cor da massa obtida é branca.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Todos os tipos de placa de gesso cartonado, com bordos arredondados, com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno).

REVESTIMENTOS

- Subcamada primária para placa de gesso
- Massa de acabamento à base de gesso

DOCUMENTOS DE CONSULTA

Boletim técnico N°9/95-565 de 4/09/95 e DTU 25.41.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tempo de Solidificação: Secagem ao ar livre
- Aderência da banda : > 1000 g.
- Fissuração : sem fissuras até 5 mm de espessura.
- Densidade : 0,8.

EMBALAGEM

Sacos de 5 ou 25 kg em palete envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM

9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da humidade.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5 e os 30°C.

Não aplicar em superfícies húmidas ou com gelo.

No Inverno ou tempo frio é preferível utilizar as nossas massas de juntas CE 78 Rapide e Trés Rapide com tempo de solidificação mais rápido.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As placas de gesso deverão ser aplicadas de acordo conforme os sistemas construtivos adotados.

Os bordos de placas cortadas deverão ser retificados com plaina e limpos.

PROPORÇÕES DE MISTURA

Entre 10 a 11 l. de água por saco de 25 Kg.

APLICAÇÃO

Antes do tratamento das juntas, deverá proceder-se ao barramento geral e a diversas rebocagens. A aplicação será feita manualmente em barramento com recurso de uma espátula de 10 a 15 cm em simultâneo à aplicação da banda de junta (respeitando a correta aplicação da

banda). De seguida, barrar uma camada da massa, deixar secar e para terminar cobrir totalmente a banda e os parafusos.

Aplicar a banda de juntas entre a transição parede - teto. Assegurar-se que a superfície de betão está totalmente isenta de qualquer vestígio de óleo de cofragem.

O suporte deve estar seco e livre de todo o tipo de pó ou produto insuficientemente aderente.

Caso os cantos sejam verticais, utilizar a banda armada (parte metálica colocada na lateral da placa), ou uma cantoneira metálica.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Banda de Juntas SEMIN

RENDIMENTO

Cerca de 350 g/m² de placa de gesso.

TEMPO DE SECAGEM

Uma segunda demão poderá ser aplicada 8 horas depois da primeira.

MASSA DE JUNTAS PARA PLACA DE GESSO

O CE 78 LENT é a massa de juntas de excelência. Este produto de fácil aplicação tem um tempo de solidificação superior a 24 horas.

VANTAGENS

- Aplicação manual ou mecânica
- Adaptado às grandes obras.
- Tempo de utilização extenso.

DICA DE APLICAÇÃO

Apenas utilizar o CE 78 LENT quando o tempo está quente e seco.

BOLETIM TÉCNICO N° 9/95-565

