



BETON HAFTGRUND

PRIMÁRIO PARA SUPERFÍCIES LISAS OU IMPERMEÁVEIS INTERIOR - EXTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Primário de aderência pronto a aplicar, sem solventes, para superfícies lisas ou de baixa porosidade no interior e exterior.

O BETON HAFTGRUND permite realizar um ponto de aderência entre tais superfícies e certos produtos à base de cimento ou gesso que tenham um poder de aderência relativamente baixo.

Permite igualmente regular a porosidade dos suportes heterogêneos

COMPOSIÇÃO E ASPETO

Primário pronto a aplicar, de cor rosa e com vestígios de grãos visíveis.

Consistência semelhante à de uma tinta.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Pode ser aplicado em paredes interiores e exteriores, mas também em tetos. Betão Liso; Massa autonivelante; Tinta antiga; Tela de fibra de vidro antiga.

REVESTIMENTOS

O revestimento poderá ser feito após a secagem completa do BETON HAFTGRUND, por todos os tipos de produto (que sejam de base cimentícia, de gesso ou massas prontas) incluindo as massas adesivas e os rebocos tradicionais (manuais ou de projetar).

EMBALAGEM

Sacos de 5 e 20 kg em palete envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM

12 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da geada e do calor.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

Homogeneizar antes de aplicar. Não diluir.

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5 e os 30°C.

Não aplicar em superfícies húmidas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

A superfície deverá cumprir com as normas do sistema, ou seja, deverá estar limpa, seca e isenta de qualquer vestígio de pó e óleo.

O BETON HAFTGRUND não é um endurecedor de superfícies, aplicar o PRIM-SM antes, se necessário.

APLICAÇÃO

O BETON HAFTGRUND deve ser aplicado usando uma escova ou um rolo de madeira.

Aplique uma camada generosa na superfície e permita que seque antes de a revestir.

RENDIMENTO

Aproximadamente 300 g/m².

TEMPO DE SECAGEM

O tempo de secagem varia consoante a superfície e as condições climáticas.

Como regra geral, deixe secar por cerca de 6 horas.

PRIMÁRIO PARA SUPERFÍCIES LISAS OU IMPERMEÁVEIS
O BETON HAFTGRUND é um primário de adesão, sem solventes, pronto a aplicar, para superfícies lisas ou pouco porosas em interiores e exteriores.

VANTAGENS

- Não corre riscos caso duvide da boa adesão de um revestimento em determinada superfície.
- Permite a colagem do revestimento em superfícies lisas em vez de fixação mecânica

DICA DE APLICAÇÃO

Homogeneizar cuidadosamente. Não diluir. Confirme a força de adesão das superfícies em que o BETON HAFTGRUND vai ser aplicado.

Classificação AFNOR NFT 36.005
Família IV - Classe 4 b.

