



Pode-se
revestir
com um verniz

Tirando todo o potencial de um óleo

Bona Craft Oil 2K – Rendimento, versatilidade e desenho





Bona Craft Oil 2K

Tirando todo o potencial de um óleo

Rendimento, versatilidade e desenho: obtenha o aspeto acolhedor e tato de um pavimento oleado, com a proteção de um verniz.

A fórmula única do óleo Bona Craft Oil 2K, elaborado a partir de óleos procedentes de plantas modificadas, proporciona um tempo de secagem acelerado e uma resistência reforçada contra o desgaste. Funciona perfeitamente numa ampla variedade de espécies de madeiras, inclusivamente aquelas que costumam ocasionar problemas com outros produtos, como a madeira de jatobá, cerejeira, nogueira e outras. Oferece uma superfície forte e formosa resistente contra a água e as manchas, e fica pronta para uma utilização moderada em apenas 8 horas.



Parte do sistema Bona Oil System

Aplicação

Para uma maior proteção, revista com Bona Traffic, Bona Traffic HD, ou Bona Naturale 2-comp.

Cores disponíveis: Neutral, Graphite, Frost, Ash, Umbra e Clay

Vantagens principais

- Tempo aberto e tempo de aplicação únicos: é fácil trabalhar com eles
- Secagem rápida e segura: funcional em muitas espécies de madeiras tropicais
- Grau de saturação extremamente elevado
- Pode-se aplicar verticalmente com espátula de borracha ou rolo
- Conteúdo de dissolventes muito reduzido
- Podem-se reparar pontos isolados
- Cores misturáveis entre si
- Pode-se revestir com Bona Traffic, Bona Traffic HD e Bona Traffic Natural

Alt. 1 – Desgaste moderado / elevado

- Bona Craft Oil 2K
- Madeira virgem

Alt. 2 – Desgaste comercial muito elevado

- 2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Natural
- 1x Bona Craft Oil 2K
- Madeira virgem

Alt. 3 – Desgaste moderado / elevado

- 1-2x Bona Hard Wax Oil
- 1x Bona Craft Oil 2K
- 1x Bona Rich Tone
- Madeira virgem

Dados técnicos

Base do produto:	Óleos vegetais modificados + endurecedor de isocianato
Cores:	Neutral, Graphite, Frost, Ash, Umbra e Clay
Tempo de aplicação:	6-8 horas
Tempo de secagem:	Utilização leve: Neutro - 8 horas*. Cor - 12 horas*
	<i>*em condições normais de interior. 20°/60% H.R. Certifique-se de que tenha uma ventilação adequada.</i>
Rendimento:	Aprox. 30 m ² /litro, dependendo do tipo de madeira
Tamanhos:	1,25 litros (1125 ml de óleo + 125 ml de endurecedor)