



# Bona GapMaster



# Bona GapMaster

O Bona Gap Master é uma massa isenta de silicone concebida para preencher as fendas entre blocos de parquet, rodapés e molduras das portas. Baseada num composto de poliácrlato, o material pode ser lixado e revestido com os vernizes para pavimento da Bona. Não contém dissolvente, é inodoro, pode ser utilizado em qualquer tipo de parquet e tem um alto grau de flexibilidade. Expansão: aproximadamente 7%.



## Características

- Alto grau de flexibilidade
- Pode ser lixado e revestido
- Não contém dissolventes.
- Não contém silicone.
- Disponível em 14 cores

## Dados técnicos

Agente fixador:	Poliácrlato
Cores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branco</li> <li>• Madeira (ácer, freixo claro, bétula)</li> <li>• Freixo/Abeto (freixo, abeto, pinheiro)</li> <li>• Faia clara</li> <li>• Faia escura (faia escura, kambala, merbau)</li> <li>• Nogueira</li> <li>• Carvalho escuro</li> <li>• Carvalho claro</li> <li>• Cerejeira (cerejeira, faia vaporizada)</li> <li>• Teca</li> <li>• Carvalho fumado</li> <li>• Wenge (Madeira exótica escura)</li> <li>• Vermelho exótico</li> <li>• Negro</li> </ul>
Cobertura:	(Ver a tabela de coberturas em "local de utilização")
Tempo de secagem:	Aprox. 18–24 horas. Sólido aos 2–3 dias
Segurança:	Sem classificar.
Ponto de inflamação:	Inflamável
Validade:	Pelo menos 1 ano após a data de fabrico, na sua embalagem original fechada.
Armazenamento:	Não congelar.
Tamanho da embalagem:	12 x 310 ml. (105 caixas por palete)