



# Bona Mix&Fill Plus



Um aglutinante de água com uma  
capacidade de revestimento excepcional



# Bona Mix&Fill Plus

Bona Mix&Fill Plus é um aglutinante aquoso com uma capacidade de cobertura semelhante às alternativas à base de dissolvente. Pela sua alta capacidade de preenchimento, secagem rápida e boas propriedades abrasivas, torna-se um produto de excepcional confiança. Em condições normais apenas se necessita realizar uma aplicação, o que supõe uma poupança de tempo, dinheiro e esforço. Outra das características de Bona Mix&Fill Plus é a sua bonita e natural coloração tanto com um recobrimento de óleo como com um acabamento convencional. Além disso, permite trabalhar sem odores desagradáveis nem vapores perigosos.



## Características

- Alta capacidade de revestimento
- Respeitador com o meio ambiente
- Sem odores desagradáveis
- Secagem rápida
- Fácil de lixar
- Anticorrosivo
- Para juntas de até 3 mm de largura

## Ficha técnica

Agente aglutinante:	Acrilato
Conteúdo em sólidos:	-38%
COV:	Máximo 15 g/litro
Mistura:	10-15% de pó de madeira para uma mistura de 85-90%
Tempo de secagem:	-15-30 minutos* até à aplicação seguinte -30-60 minutos* até lixar -1-2 horas* até ao acabamento ou tratamento com óleo
Utensílios de aplicação:	Espátula de aço inoxidável
Rendimento:	8-12 m <sup>2</sup> /litro dependendo do tamanho e quantidade das juntas
Perigosidade:	Sem classificar
Armazenamento/ Transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante o armazenamento/transporte. Fechar novamente a embalagem depois de usar.
Validade:	1 ano desde a data de fabrico, na embalagem original fechada.
Apresentação:	3x5 litros (44 caixas por palete)

*\*Preenche a formação normal de pequenas juntas nos solos recém instalados, em condições ambientais de 20°C/60%HR. Quanto mais profunda e larga seja a junta, maior será o tempo de secagem. As juntas com largura superior a 2 mm necessitam secar durante toda a noite.*