



# SEMIN AIRLESS GARNISSANT

## MASSA DE PULVERIZAÇÃO ESPECIAL AIRLESS

### DEFINIÇÃO TÉCNICA

SEMIN AIRLESS GARNISSANT é um revestimento interior de interior que pode ser pulverizado por Airless. Ideal para preparar lajes, placas cimentícias, alisar paredes texturadas ou revestir fibra de vidro antes de pintar.

### COMPOSIÇÃO E ASPETO

Emulsão de resina acrílica, conteúdo mineral, derivados de celulose, conservantes e outros aditivos.

A pasta resultante é branca e a sua consistência adaptada à aplicação Airless.

### SUPERFÍCIES ADMITIDAS

- Cimento liso
- Betão celuloso
- Placas de gesso
- Placas cimentícias
- Paredes texturadas
- Telas de vidro antigas

### REVESTIMENTOS

O revestimento do SEMIN AIRLESS GARNISSANT através de uma tinta acrílica ou glicerol.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA

DTU 59.1.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Extrato seco : 72 %.
- Densidade : 1,88.
- COV : < 1 g/litro.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

SEMIN SOUS-COUCHE como primário para placas de gesso cartonado.

### EMBALAGEM

Sacos plásticos de 25 kg e baldes de 25 kg.

### ARMAZENAGEM

18 meses ao abrigo do gelo, na embalagem original fechada.

## APLICAÇÃO

### PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação deve ser superior a 5°C. Não aplicar sobre superfícies congeladas..

### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO

As superfícies deverão estar conforme a DTU 59.1 limpas, sólidas e isentas de qualquer vestígio de agente separador.

As placas de gesso já deverão ter levado primário.

### TEMPO DE SECAGEM

6 a 24 horas em função da quantidade aplicada.

### APLICAÇÃO

A pulverização do SEMIN AIRLESS GARNISSANT deve ser em duas camadas: a primeira deve ser esticada com uma espátula de 60 cm, após secagem, aplicar a segunda camada e alisar com a espátula. A projeção deverá ser feita a 80 cm da superfície. Conselho : Remover os filtros antes de pulverizar.

### RENDIMENTO

Varia entre 1 kg a 2 kg/m<sup>2</sup> em função da espessura aplicada.

## MASSA AIRLESS GARNISSANT ESPECIAL DESBASTE BETÃO

Especialmente desenvolvido para uma aplicação Airless, o SEMIN AIRLESS GARNISSANT é ideal para o desbaste de betão.

### VANTAGENS

- Sem odor.
- Ferramentas podem ser limpas com água

### DICA DE APLICAÇÃO

É possível substituir o filtro da pistola por um filtro de malha preta 60 na bomba.

