



# CE78 PATE

## PASTA DE JUNTAS PARA PLACA DE GESSO

### DEFINIÇÃO TÉCNICA

CE 78 é uma massa pronta a aplicar, especialmente concebida para o tratamento das juntas das placas de gesso, com bordos arredondados em conjunto com a banda de juntas.

### COMPOSIÇÃO E ASPETO

Massa de juntas em pasta pronta a aplicar, à base de gesso, carbonato de sódio, resina e diversos aditivos. A cor da pasta é branca.

### SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Todos os tipos de placa de gesso cartonado, com bordos arredondados, com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno).

### REVESTIMENTOS

- Subcamada primária para placa de gesso
- Massa de acabamento à base de gesso.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA

- DTU 25.41
- Boletim técnico CSTB N°9/96-611 e 9/03-764

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aderência da banda: > 1000 g.
- Fissuração: Sem fissuras até 5 mm de espessura
- Densidade: 1,7
- Matéria seca: 74%

### EMBALAGEM

Baldes de 5 ou 25 kg em palete envolta em filme plástico.

### ARMAZENAGEM

9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da humidade e geada.

## APLICAÇÃO

### PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5 e os 30°C.

- Não aplicar em superfícies húmidas.
- Não aplicar em superfícies congeladas.

### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As placas de gesso deverão ser aplicadas conforme os sistemas construtivos adotados. Os bordos de placas cortadas deverão ser retificados com plaina e limpos.

### APLICAÇÃO

Antes do tratamento das juntas, deverá proceder-se ao barramento geral e a diversas rebocagens. A aplicação será feita manualmente em barramento com recurso de uma espátula de 10 a 15 cm em simultâneo à aplicação da banda de junta (respeitando a correta aplicação da banda). De seguida, barrar uma camada da massa, deixar secar e para terminar cobrir totalmente a banda e os parafusos.

Aplicar a banda de juntas entre a transição parede - teto. Assegurar-se que a superfície de betão está totalmente isenta de qualquer vestígio de óleo de cofragem.

O suporte deve estar seco e livre de todo o tipo de pó ou produto insuficientemente aderente. Caso os cantos sejam verticais, utilizar a banda armada (parte metálica colocada na lateral da placa), ou uma cantoneira metálica.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Banda de Juntas SEMIN

### RENDIMENTO

Cerca de 500 g/m<sup>2</sup> de placa de gesso.

### TEMPO DE SECAGEM

Uma segunda demão poderá ser aplicada 8 horas depois da primeira.

## MASSA DE JUNTAS PARA PLACA DE GESSO

Massa CE 78 pronta a aplicar. Esta pasta tem exatamente o mesmo comportamento técnico.

### VANTAGENS

- Fácil de aplicar, simplifica e acelera o trabalho
- Excelente qualidade de acabamento

### DICA DE APLICAÇÃO

Mantenha uma distância mínima de 20 cm entre a estrutura e a primeira junta entre placas.

AVISO TÉCNICO N° 9/03-764

