



P'F

BETUME DE ACABAMENTO EM PASTA APLICAÇÃO MANUAL OU MECÂNICA

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

Betume de acabamento para interior. Utilizável com pulverização sem ar. Permite obter uma superfície fina, uniforme, regular e fácil de lixar.

COMPOSIÇÃO E ASPETO.

Água, carbonato de cálcio, resina e diversos aditivos. A pasta obtida tem uma cor esbranquiçada.

SUPORTES ADMISSÍVEIS.

Todos os tipos de suportes interiores: betão, betão celular, cimento, reboco de cimento, tijolo, placas de gesso, mosaicos de gesso, gesso, tintas antigas.

REVESTIMENTOS

- Subcapa de aderência.
- Tinta.
- Revestimentos murais.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Densidade: 1,8.
- extrato seco: 73 %.

ACONDICIONAMENTO.

Balde de 15 kg em paleta revestida.

ARMAZENAMENTO.

18 meses na embalagem de origem não aberta ao abrigo de temperaturas elevadas.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO.

A temperatura no momento da aplicação e durante a secagem deve estar entre 8 e 35 °C. Não aplicar com uma humidade ambiente superior a 70%.

Não aplicar sobre suportes húmidos.

Não aplicar sobre suportes demasiado quentes.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

Os suportes devem estar em conformidade com a DTU 59.1, ou seja, secos, livres de poeiras, duros e sem vestígios de agentes separadores.

Remover as rugosidades, escovar e limpar a poeira dos betões, placas e mosaicos de gesso.

APLICAÇÃO.

APLICAÇÃO MANUAL: Com espátula, aplicador de betume.

APLICAÇÃO MECÂNICA : Sem ar e máquina de pulverizar.

Com tempo frio, misturar rapidamente o produto para facilitar a aspiração.

Aconselhamos que retire os filtros da bomba e que pulverize a uma distância de cerca de 80 cm do suporte.

Depois da pulverização, alisar cuidadosamente com uma lâmina de 60 cm, por exemplo. Bomba sem ar com uma capacidade de 5l/min (pulverizador 527 a 531).

A espessura máxima deve ser de 2 mm por camada.

Limpeza das ferramentas com água.

CONSUMO.

Cerca de 0,4 a 0,8 kg/m².

TEMPO DE SECAGEM.

Cerca de 4-8 horas em função da espessura, do suporte e das condições do ambiente.

BETUME DE ACABAMENTO EM PASTA

Betume utilizável com pulverização sem ar.

Permite obter uma superfície fina, uniforme, regular e fácil de lixar.

VANTAGENS

- Muito polivalente.
- Muito bom acabamento, ideal para aplicação antes de pintar.
- Fácil de lixar.

Classificação AFNOR NFT 36.005
Família III - Classe 2.

