

Removedor de Ceras Bona

Ficha técnica

O **Removedor de Ceras Bona** utiliza-se para eliminar a acumulação de restaurador e outros produtos de manutenção. Adequado para pavimentos resistentes à água, como pavimentos de madeira envernizados, cerâmica, PVC e linóleo.

- Eficaz e fácil de usar
- Aquoso
- Não contém cheiro

Dados técnicos

pH:	11,5 aprox.
Rendimento:	70 m ² /litro aprox.
Vida útil:	3 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Acondicionamento:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Segurança:	Perigo. Provoca lesões oculares graves. Provoca irritação cutânea. Leia a etiqueta antes de usar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Se precisa de conselho médico, tenha à mão a embalagem ou a etiqueta. Utilize com luvas e óculos de proteção. NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxagúe-os cuidadosamente com água durante vários minutos. Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou para um médico. Ingredientes perigosos: Isotridecanol, etoxilado, etanolamina.
Resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Conteúdo:	Tensioativos não iónicos >5 % e <10 %, conservante (bencisotiazolinona), perfume
Embalagem:	1 litro

Preparação

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Certifique-se de que o pavimento se encontra em perfeito estado e de que as juntas do pavimento estão intactas. Não deixe que o Removedor de Ceras se filtre nas rachas abertas do pavimento, visto que se poderiam produzir manchas permanentes.

Dilua 1 litro de concentrado em 5 litros de água limpa num balde. Prepare um segundo balde que contenha só água limpa.

Aplicação

1. Aplique a solução de Removedor de Ceras sobre uma pequena secção do pavimento e deixe que dissolva o restaurador durante 5 minutos aproximadamente.
2. Esfregue a secção humedecida com uma escova de cerdas ou com um esfregão.
3. Elimine o material dissolvido com uma mopa humedecida num balde de água limpa.
4. Prossiga trabalhando secção por secção até que todo o pavimento tenha sido tratado. Mude água com frequência.
5. Uma vez eliminado o restaurador, enxague a superfície uma vez mais usando água limpa.



Removedor de Ceras Bona

Ficha técnica

Nota: Use a água com moderação sobre os pavimentos de madeira. Devem ser eliminados todos os restos de Removedor de Ceras Bona antes de aplicar camadas novas de restauradores ou renovadores.

Para mais informação, visite bona.com/pt