

Restaurador para Parquet Bona

Ficha Técnica

O **Restaurador para Parquet Bona** é um revestimento de manutenção à base de água, pronto para utilizar, para soalhos de madeira envernizados ou pintados. Restabelece e dá nova vida à superfície, ao mesmo tempo que oferece uma proteção continuada contra o desgaste.

- Duradouro, reforçado com poliuretano
- Aplicação fácil e segura
- Secagem rápida
- Contém cera natural
- Disponível em versão brilho e mate

Datos técnicos

Agente de ligação:	Acrilato/ Poliuretano
Brilho:	Brilho elevado e mate
Dissolução:	Não dissolver
Tempo de secagem:	- Seco ao tacto: De 30 a 60 minutos - Para cobrir: mínimo 2 horas
Ferramentas de aplicação:	Recarga para mopa (Applicator Pad da Bona)
Cobertura:	50 m ² /litro aprox.
Segurança:	O produto não é classificado como perigoso segundo a Diretiva Europeia 1999/45/CE e posteriores emendas.
Limpeza:	Limpe as ferramentas diretamente com água depois de as utilizar. O material seco pode-se eliminar com acetona.
Validade:	2 anos a partir da data de produção dentro da embalagem e sem abrir
Armazenamento/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem e o transporte.
Descarte:	A gestão dos resíduos e embalagens vazias deverá ser levado a cabo segundo as normas.
Tamanhos:	1 litro

Preparação

Elimine a sujidade e a areia solta do soalho. Limpe bem o soalho com o Detergente para Parquet Bona e deixe secar. Não utilize este produto sobre nenhum soalho que tenha sido tratado com ceras ou óleos. Os resíduos de cera e óleo impedirão uma aderência adequada ao soalho do Restaurador para Parquet Bona. **Se não tiver a certeza, faça uma pequena prova antes de o utilizar.**

Agite bem a garrafa antes de o utilizar e aplique a uma temperatura ambiente normal, entre 18 e 25°C.

Aplicação

1. Deite uma linha larga e ondulada do Restaurador para Parquet Bona sobre uma pequena seção do soalho.
2. Estenda o produto sobre essa seção utilizando uma recarga de mopa (Applicator Pad Bona).
3. Complete essa seção polindo com a recarga de mopa (Applicator Pad Bona) na direção da madeira.



Restaurador para Parquet Bona

Ficha Técnica

4. Continue seção por seção até que todo o soalho tenha sido tratado.

Poderá andar sobre o soalho passado 2 horas, mas evite um trânsito elevado e não volte a colocar o mobiliário nem os tapetes durante as 12 primeiras horas.

Manutenção

Limpe o soalho com o Detergente para Parquet Bona e com uma Recarga de limpeza da Mopa (Cleaning Pad Bona). Quando o soalho começar a mostrar sinais de deterioração e precise de uma renovação, limpe-o e aplique uma nova capa do Restaurador para Parquet Bona. Para eliminar o restaurador existente utilize o Removedor de Restaurador Bona.

Para mais informação sobre a manutenção e sobre produtos de manutenção visite <http://www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/>