



# SEMIN AIRLESS

**3 em 1**

**3 AÇÕES:**

**PRIMÁRIO - ENCHIMENTO - ACABAMENTO INTERIOR**

## DEFINIÇÃO TÉCNICA

SEMIN AIRLESS 3 EM 1 é uma massa interior projectável por spray Airless.

Permite um acabamento uniforme sem lixar, tem boa cobertura e um acabamento mate.

Permite realizar 3 ações: primário, enchimento e acabamento.

## COMPOSIÇÃO E ASPETO

Emulsão de resina acrílica, conteúdo mineral, derivados celulósicos, agentes de conservação e diversos aditivos.

A pasta resultante é branca e a sua consistência adaptada à aplicação Airless.

## SUPERFÍCIES ADMITIDAS

SEMIN AIRLESS 3 EM 1 é pulverizável sobre placas de gesso cartonado já lixada, com as juntas feitas e com a superfícies perfeitamente lisa.

## REVESTIMENTOS

O SEMIN AIRLESS 3 EM 1 pode ser revestido com uma tinta acrílica ou brilhante.

## DOCUMENTOS DE CONSULTA

DTU 59.1.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Extrato seco : 68 %
- Densidade : 1,76
- COV : < 1g/l.

## EMBALAGEM

Baldes de 25 kg em paleta envolta em filme plástico.

## ARMAZENAGEM

18 meses ao abrigo do gelo, na embalagem original fechada.

## APLICAÇÃO

### PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação deve ser entre 8 a 35°C. Não aplicar sobre superfícies congeladas.

### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO

As superfícies deverão estar conforme a DTU 59.1 limpas, sólidas e isentas de qualquer vestígio de agente separador.

### TEMPO DE SECAGEM

6 a 24 horas em função da qualidade desejada.

### RENDIMENTO

De 1,2 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

### APLICAÇÃO

SEMIN AIRLESS 3 EM 1 é projectável através de todos os tipos de máquina Airless adaptadas à pulverização de massas. Bico recomendado: 627.

Para melhores resultados, recomendamos:

- Pulverizar uma 1ª demão com cerca de 300 - 400 g/m<sup>2</sup> para revelar imperfeições da superfície. Manter uma distância de cerca de 80 cm.
- Inspeccionar a planimetria da superfície
- Pulverizar a camada final com cerca de 1,2 kg/m<sup>2</sup>. Esta camada não precisa de ser lixada.

## MASSA AIRLESS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Massa Airless de última geração pronta a aplicar, branca excelente cobertura e um acabamento seco e mate.

### VANTAGENS

- 3 em 1.
- Excelente cobertura
- Aspeto uniforme sem lixagem.
- Não quebra.
- Não escorre.
- Acabamento extra mate.

### DICA DE APLICAÇÃO

**Não diluir.**

AFNOR NFT 36-005 - Famille III - classe 2

