



CE 3000

MASSA DE RENOVAÇÃO

MASSA ADESIVA UNIVERSAL INTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA

O CE 3000 é uma massa adesiva em pó com múltiplas aplicações em interiores: Cola placas e blocos de gesso, elementos decorativos, rosetas e sancas em poliestireno. Repara fendas e fissuras. Regulariza paredes e tetos. Acaba / alisa todas as superfícies. Decoração.

COMPOSIÇÃO E ASPETO

Massa à base de pó de gesso, carbonato de cálcio e diversos aditivos.

A cor da massa obtida é branca.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Todos os tipos de superfícies em interiores.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

DTU 59.1

AFNOR NFT 36.005 Família III - Classe 2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tempo de Solidificação: 2 horas
- Dimensão das partículas: Fina

EMBALAGEM

Sacos de 5 e 15 kg em palete envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM

9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da humidade.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5 e os 30°C.

Não aplicar em superfícies húmidas.

Não aplicar massa que já tenha começado a secar.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

A superfície da parede deverá estar de acordo com as normas do sistema, ou seja, em bom estado, livre qualquer vestígio de pó, óleo e humidade.

Raspar, lixar e lavar tintas antigas.

PROPORÇÕES DE MISTURA

Entre 10 a 12 l de água por saco de 25 kg.

A mistura deverá ser feita mecânicamente de preferência.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser feita com uma talocha ou espátula de alisamento.

Para um aspeto decorativo, utilizar rolo, escova ou uma esponja.

RENDIMENTO

Varia consoante o trabalho efetuado:

Entre 0,4 (para acabamento) a 2,5 kg/m² (para decoração).

TEMPO DE SECAGEM

Varia consoante o trabalho efetuado.

MASSA ADESIVA UNIVERSAL

O CE 3000 permite realizar uma grande amplitude de trabalhos interiores: colagem de placas, tratamento de juntas, fixação de elementos decorativos em poliestireno, enchimento, alisamento e acabamento de paredes pintadas.

VANTAGENS

- Um único produto para fazer todos os trabalhos
- Fácil aplicação
- Economia de produtos armazenados
- Indicado para o revestimento/alisamento de paredes texturadas e pintadas.

DICA DE APLICAÇÃO

A adapte simplesmente as proporções de mistura do CE 3000 em função da natureza do seu trabalho.

Classificação AFNOR NFT 36.005
Família III - Classe 2.

