Bona Polish Brillante La solución



É um revestimento de manutenção aquoso pronto para usar e especificamente desenhado para pavimentos de madeira envernizados.

O Bona Polish é um revestimento de manutenção aquoso pronto para usar e especificamente desenhado para pavimentos de madeira envernizados, mas também pode ser utilizado com diversos tipos de pavimentos. Ao estar reforçado com poliuretano, deixa uma camada excecionalmente resistente ao desgaste sobre o pavimento, o que o torna adequado para o seu uso tanto em lugares domésticos como comerciais. O Bona Polish Brilho confere à superfície um lustre como se fosse novo e uma proteção contínua contra o desgaste.

- Pode ser usado com diversos pavimentos, incluídos os pavimentos envernizados, laminados, de linóleo, PVC e azulejos cerâmicos.
- Reforçado com poliuretano para aumentar a durabilidade.
- Excelente fluídez para conferir uns resultados finais impecáveis.
- Resistência contra o escorregamento conforme a norma DIN 18032:2.

Bona Polish Brillante La solución

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Acrilato/Poliuretano
Brilho:	Brilho
Dissolução:	Não diluir, produto pronto para usar.
Tempo de secagem:	~1 hora (20°C/60% H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa restaurador de Microfibra Bona (Bona Microfibre Applicator Pad).
Rendimento:	~50 m²/litro.
Segurança:	O produto não está classificado conforme o Regulamento Europeu (CE) 1272/2008 e as suas modificações.
Limpeza:	Limpe as ferramentas com uma quantidade mínima de sabão e água. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +30°C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	10 x 1 litro (50 caixas por palete)

PREPARAÇÃO

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe bem o pavimento utilizando Detergente Bona Pavimentos de Madeira para se certificar de que não fique nada de sujidade no revestimento. Deixe que o pavimento seque. Não use restaurador em nenhum pavimento sobre o qual tenha aplicado cera ou óleo. Os resíduos de cera e óleo impedirão uma adesão correta do restaurador ao pavimento.

Faça sempre uma prova de água numa área pequena para verificar a adesão correta e os resultados desejados antes de efetuar a aplicação.

Bona Polish Brillante La solución

APLICAÇÃO

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar. Aplique o restaurador formando uma linha ondulada de 3-4 cm numa secção de 3 m² do pavimento e espalhe o produto diretamente usando um pad plano para aplicação de restauradores como o Recarga Mopa Restaurador de Microfibra Bona. Para obter os melhores resultados, aplique uma camada fina e uniforme.
2. Sem acrescentar mais produto, trate esta secção esfregando o aplicador na direção do veio da madeira.
3. Continue com a seguinte secção e depois deixe que o pavimento tratado seque pelo menos 1 hora antes de que haja um tráfego moderado sobre o mesmo. Se for necessário, pode ser aplicado uma segunda camada de restaurador passadas 2 horas.

Evite um tráfego elevado e a recolocação de mobiliário ou tapetes até ao dia a seguir. Para conseguir um aspeto uniforme recomenda-se tratar sempre toda a superfície.

MANUTENÇÃO

Poderá voltar a esfregar o pavimento com água passados três dias. Para uma limpeza regular, utilize Detergente Bona Pavimentos de Madeira. Não use agentes de limpeza muito alcalinos, visto que podem danificar o pavimento ou eliminar a camada protetora do restaurador.

CONSELHOS

Quando estiver a esfregar o restaurador, mantenha o pad aplicador plano sobre a superfície, indo de parede a parede. Evite levantar o aplicador durante o percurso, visto que pode produzir bolhas.
Não trabalhe em áreas que já se começaram a secar, pode produzir riscos ou estrias.
Caso aplique várias camadas de restaurador, não altere o tempo de secagem entre as camadas, visto que isto aumenta o risco de que se dissolvam as camadas anteriores.