



SEM-LIGHT

MASSA DE REPARAÇÃO ULTRA LEVE INTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Massa de reparação interior ultra leve, sem retração e de secagem rápida, o SEM-LIGHT é ideal para trabalhos de reparação de superfícies.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Resina de emulsão com aditivos aligeirantes e vários outros aditivos.

A pasta é de cor branca.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Tetos e paredes interiores:

- Gesso
- Betão celular
- Placa de gesso
- Madeira
- Alvenaria
- Betão
- Reboco texturado
- Cimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Densidade: 0,4
- pH: 7
- Não retrátil
- Qualidades de aplicação excelentes

EMBALAGEM

Baldes de 0,5 - 1 - 5 e 10 l

ARMAZENAGEM

12 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da geada e do calor.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser superior aos 5°C.

Não aplicar em superfícies húmidas, congeladas ou em contacto direto com a luz solar.

Não aplicar no exterior em períodos precipitação.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de qualquer vestígio de pó ou óleo.

Quando as temperaturas estão mais elevadas, pode humidificar ligeiramente o suporte antes da aplicação.

Fissuras deverão ser abertas antes da aplicação.

APLICAÇÃO

A aplicação deverá ser realizada com uma espátula.

RENDIMENTO

Aproximadamente 0,4 kg/m²/mm de espessura.

TEMPO DE SECAGEM

Varia consoante as condições climatéricas, o tipo de superfície e a espessura da camada aplicada.

Pode ser pintado 2 horas após a sua aplicação caso seja uma tinta aquosa. Para tintas de óleo aguardar 24 horas.

MASSA DE REPARAÇÃO INTERIOR ULTRA LEVE


Fácil de usar, sem retração, aplicado numa só camada, secagem rápida. Acelera o tempo em obra ao reduzir o tempo de espera entre camadas.

VANTAGENS

- Massa muito leve
- Secagem rápida
- Não retrai, pode ser dada numa só camada.

DICA DE APLICAÇÃO

Trabalhar a massa entre duas espátulas para aumentar a sua flexibilidade.



Disponível em caixa de 18 unid. de 0,5 litros

