

Restaurador para Cerâmicas e Laminados Bona

Ficha Técnica

O **Restaurador para Cerâmicas e Laminados Bona** é um revestimento de manutenção à base de água pronto a utilizar, que serve para dar brilho a uma ampla variedade de superfícies duras tais como laminados, de vinil, de linóleo, cerâmicas não vidradas (cerâmica, pedra) pedra e mármore selado. Dá um novo brilho ao mesmo tempo que oferece uma proteção prolongada contra o desgaste.

- Duradouro, reforçado com poliuretano
- Aplicação fácil e segura
- Serve para uma ampla gama de superfícies
- Secagem rápida

Dados técnicos

Agente de ligação:	Acrilato/ Poliuretano
Brilho:	Brilho elevado
Dissolução:	Não dissolver
Tempo de secagem:	- Seco ao tacto: De 30 a 60 minutos - Para cobrir: mínimo 2 horas
Ferramentas de aplicação:	Recargas para mopa Applicator Pad Bona
Coberta:	50 m ² /litro aprox.
Segurança:	O produto não é classificado como perigoso segundo a Diretiva Europeia 1999/45/CE e posteriores emendas.
Limpeza:	Limpe as ferramentas diretamente com água depois de as utilizar. O material seco pode-se eliminar com acetona.
Validade:	2 anos a partir da data de produção dentro da embalagem original e sem abrir
Armazenamento/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem e o transporte.
Descarte:	A gestão dos resíduos e embalagens vazias deverá ser levado a cabo segundo as normas.
Tamanhos:	1 litro

Preparação

Elimine a sujidade e a areia do pavimento. Limpe bem com o Detergente de Cerâmicas e Laminados Bona e deixe secar. Não utilize este produto sobre nenhum pavimento que tenha sido tratado com ceras ou óleos. Os resíduos de cera e óleo impedirão uma aderência adequada ao pavimento do Restaurador de Cerâmicas e Laminados Bona.

Se não tiver a certeza, faça uma pequena prova antes de usar.

Agite bem o frasco antes de usar e aplique a uma temperatura ambiente normal, entre 18 e 25°C.

Aplicação

1. Deite uma linha larga e ondulada do Restaurador de Cerâmicas e Laminados Bona sobre uma pequena seção do solo.
2. Estenda o produto sobre essa seção utilizando uma recarga de mopa (Applicator Pad Bona).



Restaurador para Cerâmicas e Laminados Bona

Ficha Técnica

3. Complete essa seção polindo com a recarga da mopa Applicator Pad na direção da madeira.
4. Continue seção por seção até que todo o pavimento tenha sido tratado.

Poderá andar sobre o pavimento passado 2 horas, mas evite um trânsito elevado e não volte a colocar o mobiliário nem os tapetes durante as 12 primeiras horas.

Manutenção

Limpe o pavimento com o Detergente de Cerâmicas e Laminados Bona e com uma Recarga de Limpeza para Mopa (Cleaning Pad Bona). Quando o pavimento começar a mostrar sinais de deterioração e precise de uma renovação, limpe-o e aplique uma nova capa do Restaurador de Cerâmicas e Laminados Bona. Para eliminar o restaurador existente utilize o Removedor de Restaurador Bona.

Para mais informação sobre a manutenção e sobre produtos de manutenção visite www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/