



SEM-PRO XXL

COLA PARA PAPEL DE PAREDE PRONTA A APLICAR - ALTO DESEMPENHO PAPEL VINIL, PAPEL PINTÁVEL PAPEL ESPECIAL E TÊXTIL

DEFINIÇÃO TÉCNICA

O SEM-PRO XXL é uma cola de alta performance, pronta a aplicar, reforçada com resina, concebida para colar revestimentos de parede em papel e vinil. Adequado para cozinhas e casas de banho. Transparente depois de seco. Não mancha.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Cola pronta a aplicar, com base em amido, celulose, éter, água e conservantes.

SEM-PRO XXL é apresentado na forma de um gel cremoso, de cor maioritariamente branca.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

- Placa de gesso
- Bloco de gesso
- Betão ou cimento

REVESTIMENTOS

- Papel Vinil
- Vinil expansivo (texturado)
- Revestimentos têxteis leves
- Revestimentos pintáveis não têxteis
- Revestimentos de parede especiais (veludo, etc...)

COMPOSIÇÃO E ASPECTO DTU 59.4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Densidade: aproximadamente 1.

EMBALAGEM

Baldes plásticos de 5 e 15 kg.

ARMAZENAGEM

6 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da geada e do calor (entre 0 a 30°C). 1 a 2 meses após abertura.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5 e os 35°C.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de qualquer vestígio de pó. Deverão estar em conformidade com as normas DTU 59.4.

Em superfícies absorventes (blocos de gesso, placas de gesso) primeiro aplique o primário PRIM-PLAQUE. Remova o revestimento antigo. Lixe, lave e limpe tinta antiga, raspe alguma tinta que esteja a "descascar".

Em paredes menos rígidas, aplicar o endurecedor DURCIFOND.

Para facilitar a aplicação, poderá tratar previamente a superfície, com uma mistura de 1 volume de cola por 3 a 4 volumes de água.

APLICAÇÃO

Aplique uma camada de cola nas costas do papel espalhando-a uniformemente e em quantidade suficiente.

Dobre o papel e deixe-o enxaguar, conforme indicações do fabricante. É possível preparar logo vários bocados de papel em simultâneo, não permitir que a mistura seque por mais de 40 minutos.

Encoste o papel à parede e escove, primeiro de baixo para cima e posteriormente do centro para as extremidades. Faça o acabamento das juntas com um rolo.

Remova rapidamente qualquer excesso de cola ou manchas com uma esponja húmida.

RENDIMENTO

200 g/m².

COLA PARA PAPEL DE PAREDE DE ALTO DESEMPENHO

Graças às resinas que o constituem, o SEM-PRO XXL é recomendado para colar revestimentos de parede em papel, não têxteis, especiais ou vinil. Ideal para cozinhas e casas de banho.

VANTAGENS

- Adaptado para todos os tipos de papel de parede
- Pronto a aplicar
- Não mancha

DICA DE APLICAÇÃO

Arrume os rolos de papel de parede na divisão onde serão aplicados, 48 horas antes do trabalho de forma a que o material estabilize.

