

Bona Oil Soap

Ficha Técnica

Bona Oil Soap é um produto de limpeza elaborado com óleo, especialmente desenvolvido para a limpeza regular e manutenção habitual de pavimentos de madeira oleados. Bona Oil Soap nutre a superfície e deixa uma película fina que pode ser polida para obter maior brilho.

- Especialmente desenvolvido para pavimentos de madeira oleados.
- Limpa e acondiciona.
- Concentrado económico.

Dados Técnicos

Base do produto:	Óleo saponificado.
pH:	9-10 (diluído).
Diluição:	0,2 litros por cada 10 litros de água (2 %).
Segurança:	Não classificado.
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5° C nem superior a +25° C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridas de acordo com as normas locais.
Tamanho do pack:	6 x 1 litro, 3 x 5 litros.

Preparação

Elimine o pó ou a areia solta, com um aspirador, uma mopa ou outro método de limpeza em seco. Agite bem recipiente e dissolva 0,2 litros de Bona Oil Soap em 10 litros de água.

Aplicação

Limpe na direção do veio utilizando uma esfregona, mopa ou similar bem escorridos. Nos pavimentos muito sujos pode passar uma máquina de polir com um pad de nylon sobre a solução de sabão húmida. Utilize um pad vermelho sobre os pavimentos pigmentados e um pad verde sobre os pavimentos com óleo normal transparente. Elimine a sujidade dissolvida diretamente com uma mopa.

Quando a superfície secar, pode ser polida em seco para obter maior brilho. Os melhores resultados conseguem-se utilizando uma máquina de polir (a 300 rpm) equipada com um pad Bona WoolPad.

Os pavimentos de madeira nunca se devem deixar húmidos, para não dizer molhados, durante um tempo prolongado, dado que podem absorver a água e perder a sua forma ou desvanecer-se. Limpe sempre aplicando o método mais seco que for possível e nunca encharque o pavimento com água ou solução de limpeza. Tenha um cuidado especial se o pavimento apresentar rachas abertas. Não deixe que nenhum líquido se filtre livremente pelas rachas abertas.

Bona
Care

