

**BONA
DOMO**



Bona Domo

UMA PASSO EM FRENTE EM ACABAMENTOS PARA PAVIMENTOS DOMÉSTICOS



Bona Domo

UMA PASSO EM FRENTE EM ACABAMENTOS DOMÉSTICOS

Bona Domo faz parte da família de acabamentos de primeira qualidade da Bona. Com o seu excelente poder de revestimento e a sua fórmula de secagem rápida, protege o pavimento de madeira num abrir e fechar de olhos. Bona Domo pode ser utilizado do princípio ao fim, como imprimação ou fundo e como camada de acabamento ou terminação, e é fácil de lixar.

Este produto, de aplicação simples e com uma fórmula que não amarelece, incorpora todas as propriedades essenciais para tratar e proteger os pavimentos de madeira. Bona Domo é um verniz aquoso com baixo conteúdo em COV, pelo que proporciona um ambiente de trabalho saudável.

APLICAÇÃO

Aplique o verniz utilizando um rolo de poliéster Bona. Desloque o rolo com um movimento suave e fluido, alternando passagens na direção do veio e passagens perpendiculares ao mesmo. Aplique o produto de maneira uniforme por toda a superfície. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições e deixe secar antes de aplicar outra camada de verniz. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Excelente poder de revestimento
- Aplicação simples
- Fácil de lixar
- Fórmula que não amarelece
- Imprimação e acabamento num único produto

DADOS TÉCNICOS

Tipo de verniz: Mistura de poliuretano/ acrilato aquoso de 1 componente

Conteúdo em sólidos: 28%

DATOS TÉCNICOS (continuación)

Brilho (a 60°): Acetinado: 40 % Mate: 18 % (valores aproximados).

Dissolução: Se for necessário, dilua o produto com Bona Retarder (4%) para dispor de mais tempo de aplicação.

Tempo de secagem: - Está pronto para a lixagem/revestimento: 1-2 horas*.
- Uso ligeiro: 24 horas*.
- Dureza total: 7 dias*.

**em condições climáticas normais, 20 C/60 % H.R.*

Ferramentas de aplicação: Rolo de poliéster Bona.

Rendimento: 8-10 m²/L (120-100 g/m²) por camada.

Segurança: Não classificado.

Limpeza: Elimine qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.

Validade: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

Armazenagem/ transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

Tamanho do pack: 3 x 5 L (44 caixas por palete).