

**BONA**  
HARD WAX OIL



Desenhe a **su** própria **história** de madeira

**BONA OIL SYSTEM** – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



## Soluções naturais para uns pavimentos saudáveis

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos. Além disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração.

✓ Soluções naturais ✓ Seguras para as crianças ✓ Sem cobalto

## Bona Hard Wax Oil

### Óleo cera dura protetor para pavimentos de madeira de interior

Bona Hard Wax Oil proporciona uma proteção de longa duração e oferece uma resistência excelente contra o desgaste, as marcas de calçado e a humidade. Produz o aspeto quente de um pavimento oleado e, ao mesmo tempo, proporciona uma superfície robusta e resistente contra as manchas que permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil. Bona Hard Wax Oil é altamente adequado para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante. Deixa uma superfície aberta e transpirável que reduz o risco de encolagem lateral.

### APLICAÇÃO

Bona Hard Wax Oil Óleo é adequado para pavimentos de madeira de interior. Para obter uma proteção melhorada, aplique 2 camadas de produto. Se deseja conseguir efeitos de coloração, prepare a superfície com Bona Craft Oil e/ou Bona Rich Tone antes de a selar com 1-2 camadas de Bona Hard Wax Oil.

### VANTAGENS PRINCIPAIS

- Mistura de óleos e ceras procedentes de plantas
- Resistência extrema contra a água
- Repela a água e a sujidade
- Secagem e processo de trabalho rápido
- Superfície aberta e transpirável: inibe a encolagem lateral
- Alto rendimento
- Seguro para a sua aplicação sobre brinquedos infantis e bancadas; cumpre a norma EN 71-3.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Base do produto:</b>	Óleos vegetais modificados.
<b>Conteúdo em sólidos:</b>	Aprox. 48 %.
<b>Brilho (a 60°):</b>	Acetinado: ≈20, Mate: ≈10, Extramate: ≈3.
<b>Tempo de secagem:</b>	Antes da lixagem/revestimento: 6-8 horas*. Uso ligeiro: mín. 16 horas*. <small>*em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. Certifique-se de que tenha uma ventilação adequada.</small>
<b>Rendimento:</b>	20-24 m <sup>2</sup> por litro e camada.
<b>Limpeza:</b>	Limpe com aguarrás as ferramentas que usar. O material seco pode ser eliminado com aguarrás.
<b>Segurança:</b>	Classificado. Consulte a ficha de segurança para obter mais informação.
<b>Validade:</b>	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
<b>Eliminação de resíduos:</b>	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
<b>Tamanho dos packs:</b>	6 x 1 L. 2 x 2,5 L. 1 x 10 L.