



SEMIN EXPERT LISS

ENCHIMENTO E ALISAMENTO AIRLESS

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Airless para enchimento e revestimento. Acabamento branco, aspecto mate, liso. Inodoro. Ideal para alisar gesso, blocos de gesso e placas de gesso.

COMPOSIÇÃO E APARÊNCIA

Emulsão de resina acrílica, água, carga mineral, derivados de celulose, conservante e adjuvantes diversos. A massa é branca.

SUPORTES ADMITIDOS

- Placas de gesso
- Blocos de gesso
- Gesso

COBERTURA

Todos os tipos de revestimentos, tintas e revestimentos de parede.

REF. DOS DOCUMENTOS

- DTU 59.1.
- EN 16-566.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PRECAUTIONS FOR USE.

Não aplicar com temperaturas $< + 8^{\circ}\text{C}$ e $> +35^{\circ}\text{C}$ e humidade relativa do ar $> 70\%$. Não aplique sobre superfícies superaquecidas. Não aplicar sobre superfícies húmidas. Recomenda-se o uso de óculos de proteção ao pulverizar como proteção contra qualquer derramamento de pequenas partículas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO

As superfícies devem estar em conformidade com a norma DTU 59.1, ou seja, secas, limpas, rígidas, isentas de qualquer vestígio de agente de separação, etc.

APLICAÇÃO

A massa Expert'Liss é pulverizada com qualquer tipo de máquina adequada para a pulverização de tintas em 1 ou 2 demãos. Recomendamos a remoção dos filtros e pulverizar a cerca de 60 cm da superfície. Bomba Airless com rolamento de esferas em

inox (Bicos Ideal, 631 para alisamento ou 635 a 651 conforme a potência da máquina utilizada).

TEMPO DE SECAGEM

6 a 12 horas dependendo da quantidade aplicada e de acordo com a temperatura, umidade relativa e arejamento do ambiente.

CONSUMO

Alisamento, preenchimento, de 0,8 a 1,9 kg/m por demão.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

- Extracto seco: 71%
- Densidade: 1.73
- VOC: $< 1\text{g/l}$.

ARMAZENAMENTO

18 meses sem congelamento e longe de altas temperaturas na embalagem original fechada.

VANTAGENS

- Grande poder de cobertura
- Retração controlada
- Excelente tempo de abertura
- Desliza muito bem reduzindo o esforço físico
- Muito fácil de lixar
- Pó reduzido
- Fácil de limpar

NFT 36.005 - Family III - Class 2
VOC CONTENT: $< 1\text{g/l}$.

