

# BOSTIK ROLL 25/50/85

FITA ADESIVA DE DUPLA FACE COM REDE DE REFORÇO

## VANTAGENS

- Fixação imediata e duradoura.
- Ultrarresistente.
- Montagem rápida, fácil e eficaz.
- Não provoca danos nos revestimentos em PVC.
- Elevada resistência à temperatura (-40 °C a +120 °C).
- Compatível com pavimentos radiantes.
- Sem solvente ou ftalatos.
- Não inflamável.
- Muito baixas emissões COV. Classe A+ / EMI CODE EC1 Plus.
- Em conformidade com os requisitos LEED e BREEAM.

## DESCRIÇÃO

Fita adesiva de dupla face com rede de reforço incorporada, destinada à colocação e montagem de rodapés, perfis, meias canas e revestimentos murais. Pode ser aplicada sobre vários tipos de superfícies como alternativa às colas e pregos líquidos de base solvente. Indicada para paredes e pavimentos.

## APLICAÇÕES

- Colocação de rodapés sobre revestimentos resilientes (PVC, linóleo, borracha).
- Assentamento e fixação de perfis e acessórios.
- Colocação de rodapés sobre revestimentos têxteis (alcatifas, agulhados).
- Rodapés rígidos e calhas de PVC.
- Rodapés de madeira.
- Revestimentos murais (hospitais).

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### Precauções

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, regulares e em bom estado de conservação. A temperatura ambiente deve estar compreendida entre +10 °C e +30 °C. A Humidade Relativa deve ser inferior a 70%. Proteger os rolos do pó e humidade.



### Tipo de superfícies

- Betonilha cimentícia
- Betonilha de anidrite<sup>1</sup>
- Argamassa autonivelante
- Contraplacado, chapas OSB31
- Metal e superfícies não porosas
- Pavimentos radiantes
- Superfícies em gesso cartonado<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sobre superfícies porosas aplicar previamente um primário Bostik.

### Aplicação

Desenrolar o rolo da fita colando-a de forma gradual sobre a superfície. Pressionar com cuidado sobre o filme de proteção por forma a eliminar quaisquer bolhas de ar e garantir a aderência em toda a extensão da fita. Remova o papel protetor, colocando o revestimento sobre a fita. Exercer pressão sobre o revestimento aplicado para assegurar o contacto total entre as superfícies.

### CONSERVAÇÃO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10 °C e +30 °C, ao abrigo da humidade.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Descrição	Resultados
Tipo de adesivo	Resinas sintéticas sobre rede armada
Cor	Translúcida
Tempo de espera	Aplicação imediata
Tempo aberto	Colocar o revestimento sobre a fita de forma gradual.
Larguras disponíveis (rolo)	25mm, 50mm, 85mm
Comprimento (rolo)	50 metros

**APRESENTAÇÃO**

Ref <sup>a</sup>	Embalagem	Caixa	EAN
30607844	rolo 25mm x 50M	8	3549212475475
30607845	rolo 50mm x 50M	5	3549212475499
30607846	rolo 85mm x 50M	3	3549212475512

**IMPORTANTE**

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

**AVISO LEGAL**

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help**  
**253 300 810**

**Den Braven, Lda.**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company

[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.