

Janela de sótão VELUX VLT 025/029/033 1000



Vidro 00H



A janela pode ser instalada em telhados com inclinações entre 20° e 60°.



A janela de sótão VELUX VLT 1000 foi concebida para utilização em espaços desabitados onde é necessária luz e ventilação. Pode ser montada tanto de forma lateral como projetante, dependendo da variante. As variantes laterais podem abrir para a esquerda ou direita, dependendo da utilização preferida. É fornecida com moldura de madeira e com rufos de metal integrados. Disponível em cinco tamanhos. Os tamanhos 025, 029 e 033 são de dobradiças à direita e podem ser alterados para dobradiças à esquerda.

- Três posições de ventilação permitem assegurar um fluxo de ar de baixo nível constante em áreas desabitadas.
- Mantenha um belo aspeto tradicional com a moldura de madeira de pinho em verniz natural.
- O limitador de abertura patenteado mantém a janela aberta com segurança a 90 graus.
- Abre para a esquerda ou para a direita para fácil acesso ao telhado.
- Crie uma instalação perfeita com o rufo universal integrado que proporciona um fluxo de trabalho simples e uma ligação estanque.
- Desfrute de uma utilização sem problemas e sem manutenção da janela de sótão, graças ao caixilho de alumínio reforçado.
- Grande variedade para satisfazer todas as necessidades.



Available sizes and daylight area

	450	850
550	VELT 025 (0.21)	
730	VELT 029 (0.28)	
850		VELT 033 (0.65)

Todas as medidas estão em mm. () = Superfície envidraçada, m² [] = Área geométrica livre, m²

Glazing features

Vidro 00H 		
	Isolamento térmico A unidade de envidraçamento de baixa energia reduz a perda de calor através da janela e aumenta o conforto interior.	$U_g = 3.0$
	Ganho solar Em climas mais frios e em salas com grandes áreas de janelas, o ganho solar proporciona um melhor clima interior durante os períodos de Inverno.	0,79
	Proteção solar Em climas quentes e em salas com grandes áreas de janelas, uma unidade de vidro de proteção solar proporciona um melhor clima interior durante os períodos de Verão.	★★★★
	Segurança O vidro interno laminado mais espesso aumenta a resistência a ataques manuais (arrombamento).	N/A
	Laminação de segurança Evita que o vidro caia na sala em caso de quebra accidental.	
	Vidro temperado Adiciona força à superfície exterior de vidro para proteger de bolas de mau caminho e condições meteorológicas extremas, tais como tempestades fortes e granizo.	
	Filtro UV Protege o seu mobiliário interior contra o desvanecimento devido aos prejudiciais raios UV do sol.	
	Redução do ruído de chuva A redução do ruído da chuva cria uma barreira entre a janela e o tempo no exterior para momentos não perturbados durante dias de chuva - ou noites.	
	Fácil de limpar O revestimento repelente de sujidade permite-lhe passar menos tempo a limpar e mais tempo a apreciar a vista.	
	Anti orvalho O revestimento anti orvalho reduz significativamente os dias com o orvalho no vidro exterior, dando assim uma visão clara.	

Glazing structure

Glazing unit	Composition (from inside to outside)
Vidro duplo	3 mm vidro flutuante - 10 mm Ar - 3 mm vidro flutuante

Acabamento interior

Material Description	Verniz Acabamento com revestimento duplo.
Colour code NCS, inner surface	No colour code
Colour code nearest RAL, inner surface	No colour code

Revestimento exterior

Material Description	Alumínio, cinzento escuro Cinzento escuro
Colour code NCS, outer surface	S 7500-N
Colour code nearest RAL, outer surface	7043

Guarantee period



Check the ContextLanguage for the product

Informação suplementar

Nós reservamos o direito de fazer alterações técnicas. Para mais informações sobre os nossos produtos, visite por favor