



Bona Oil Care

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Para proteger e revitalizar pavimentos de madeira oleados



Óleo de manutenção para a proteção e revitalização de pavimentos de madeira oleados.

Bona Oil Care é um óleo de manutenção de secagem rápida para proteger e revitalizar pavimentos de madeira oleados. Formulado para manter o teor de solventes ao mínimo, sem comprometer a facilidade de uso e o desempenho do produto. Consiste numa mistura de baixa viscosidade de diferentes óleos vegetais com excelente capacidade de penetração. Repõe os poros da madeira para uma proteção duradoura.

- Restaura e protege
- Baixa viscosidade
- Excelente penetração
- Aplicação segura em brinquedos de crianças



Bona Oil Care

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Para proteger e revitalizar pavimentos de madeira oleados

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Óleos vegetais modificados
Cor:	Neutral
COV	: <8%
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	Mínimo de 12 horas*em condições de interior normais, 20 °C/60 % H.R. Deve ser garantida uma ventilação adequada
Ferramentas de aplicação:	Bona Woolpad ou pad branco
Limpeza:	Limpe as ferramentas com aguarrás. O material seco pode ser removido com aguarrás.
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros, recipiente metálico (44 caixas por palete). 6 x 1 litro, recipiente de plástico (60 caixas por palete).

Encontrará informação adicional detalhada na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Caso necessário, a superfície previamente oleada deve ser limpa a fundo com Bona Oil Soap ou Bona DeepClean Solution e deixar secar antes de aplicar o

óleo. Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão e agite bem o recipiente antes de utilizar. **A temperatura mínima de uso é de 16° C.**

APLICAÇÃO

1. Distribua uma camada fina de óleo sobre uma secção do pavimento utilizando um Bona Woolpad ou um pad branco acoplado a uma máquina de polir.
2. Retire o antes possível o material sobran te com panos

de algodão e deixe secar a superfície durante um mínimo de 12 horas. Preveja um maior tempo de secagem em madeiras densas e exóticas e se a temperatura for baixa.



Bona Oil Care

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Para proteger e revitalizar pavimentos de madeira oleados

ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIA: BONA OIL CARE CONTÉM ÓLEOS SECANTES. EXISTE RISCO DE AUTOIGNIÇÃO. OS MATERIAIS UTILIZADOS COMO PANOS, WOOLPADS E MATERIAIS PARECIDOS DEVEM SER METIDOS EM ÁGUA OU INTRODUZIDOS EM RECIPIENTES METÁLICOS VEDADOS.

RENDIMENTO

~50-100 m²/litro, dependendo do estado do pavimento

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento regularmente utilizando uma mopa seca e/ou um aspirador. Caso necessário, limpe com uma esfregona acrescentando Bona Oil Soap aquoso. Aplique sempre o método mais seco possível. Aplique Bona Oil Care frequentemente para garantir que os poros da madeira permaneçam saturados e não possam apanhar a

sujidade e a humidade. A frequência desta operação é determinada pelo nível de desgaste e pode oscilar entre cada 3 anos num ambiente doméstico e várias vezes por ano num ambiente comercial. Tem à sua disposição instruções de manutenção detalhadas em www.bona.com

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.