



Instruções de Aplicação para Bona Craft Oil de Côr

Estas instruções são para o uso do óleo de cor Bona Craft Oil (Grafite, Geada, Cinza, Sombra ou Argila), e unicamente para pavimentos de madeira sem tratamento prévio. Para outro tipo de uso, consultar instruções separadas.

Preparação

Assegurar-se que o pavimento de madeira esteja aclimatado ao ambiente de uso final, bem lixado, seco e sem pó de lixagem, cera ou outros contaminantes. Deixar o produto adquirir a temperatura ambiente e **remover** o recipiente antes de usar. As condições ótimas de aplicação estão entre 20-25°C e 30-60% de humidade relativa do ar. As altas temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, baixas temperaturas e alta humidade prolongam o tempo de secagem. **Temperatura mínima de uso 16°C.**

Programa de tratamento

- 1-2 aplicações, uma seguida de outra, de Bona Craft Oil.

Aplicação

1. Aplicar o óleo com suavidade com um aplicador de rasqueta de borracha, uma espátula de aço inoxidável ou uma almofada de lã Bona WoolPad.
2. Após 15-30 minutos, aplique outra demão de óleo até que a superfície fique saturada, isto é até que a madeira não absorva mais óleo. O número necessário de tratamentos depende do tipo de madeira, mas 1-2 tratamentos costumam ser suficientes.
3. Abrilhanter o pavimento em direções alternadas usando uma máquina de polir (150 revoluções / minuto) e uma almofada de cor vermelha.
4. Eliminar imediatamente o excedente de óleo com um pano de algodão e deixar secar a superfície.

PERIGO: O ÓLEO BONA OIL CRAFT CONTÉM ÓLEOS SECANTES. ISTO IMPLICA UM RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. OS PANOS USADOS, TRAPOS E SIMILARES DEVEM METER-SE EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS.

Conselho: Para conseguir melhores resultados polir o pavimento de madeira com Bona WoolPad (300 rev. / min.) entre 6-18 horas após a aplicação do óleo final. Se o pavimento tem um aspeto desigual, agregar uma pequena quantidade de óleo num pano de algodão, colocá-lo debaixo da máquina e polir o pavimento. Após 1 hora, polir novamente com um pano de algodão limpo.

Tempo de Secagem (a 20°C/60% RH) : 24 h, em madeiras exóticas terá que esperar um tempo de secagem maior a baixa temperatura. O compartimento pode mobilar-se normalmente após 1-2 dias; mas terá que esperar aproximadamente 1 semana antes de cobrir a superfície com tapetes ou limpar com utensílios humedecidos.

Manutenção

Limpar o pavimento regularmente com um trapo seco e / ou aspirador. Quando for necessário, limpar com mopa humedecida em Bona Soap, acrescentada à água de limpeza. Nota: Limpar sempre da forma mais seca possível. Para a manutenção e conservação da superfície utilize Bona Care Oil. Para restaurar o desgaste de cor acrescentar 20% do óleo de cor Bona Craft Oil ao Bona Care Oil.

A frequência de manutenção de lubrificação estabelece-se de acordo com o nível de desgaste e pode variar desde 3 anos num ambiente doméstico, até um par de vezes ao ano num ambiente comercial.

Instruções de manutenção detalhadas em www.bona.com



Instruções de Aplicação para Bona Craft Oil de Côr

Aviso Importante

A informação proporcionada elabora-se de acordo com o standard atual e não pretende ser completa. O utilizador é responsável de determinar, que o produto e as recomendações que aqui se estabelecem, são as indicadas para o projeto, o tipo de madeira e o seu estado, antes da utilização. Bona só pode garantir o produto entregue. A sua aplicação profissional, e, portanto o sucesso dos produtos, fica fora do nosso controlo. Em caso de dúvida, realizar uma prova preliminar ou pôr-se em contacto com o serviço técnico de Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação contida nas etiquetas das embalagens e as folhas de informação de segurança, antes de utilizar este produto.