



Aplicação em superfícies previamente tingidas

Estas instruções são para utilizar Bona Hard Wax Oil sobre madeira previamente tingida. Para outro tipo de utilização consultar instruções separadas.

Preparação

Pré-tratar a superfície com Bona Craft Oil e / ou Bona Tone, de acordo com instruções separadas.

Permitir que o produto adquira a temperatura ambiente e **remover** o recipiente antes de usar. As condições ótimas de aplicação estão entre 20-25°C e 30-60% de humidade relativa do ar. As altas temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, baixas temperaturas e alta humidade prolongam o tempo de secagem. **Temperatura mínima de uso 16°C.**

Programa tratamento

Alternativa 1

1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1x Bona Tone (Rich or Nordic)
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 3

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

Nas zonas de tráfego intenso ter em conta aplicar duas camadas de Bona Hard Wax Oil para uma proteção maior contra o desgaste.

Aplicação

Aplicação de Bona Craft Oil (alternativas 1 & 2)

1. Na aplicação prévia de Bona Craft Oil deverá deixar-se um mínimo de 12 horas* de tempo de secagem antes de aplicar o óleo de cera. Aspirar ou limpar a superfície para eliminar partículas de pó com um pano humedecido.
2. Remover o recipiente que contém Bona Hard Wax Oil e verter o conteúdo num tabuleiro. Aplicar uma camada muito fina com um rolo mohair de cerdas curtas ou um pincel fino. Realizar a tarefa sobrepondo húmido-sobre-húmido
3. Camada adicional (caso seja necessário) pode-se aplicar após 6-8 horas*. Deixar pelo menos 16 horas de secagem antes de retomar o trânsito pedonal. Assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem.

Aplicação de Bona Rich Tone (alternativa 3)

1. Na aplicação prévia de Bona Rich Tone deve deixar-se um mínimo de 5-10 horas* de tempo de secagem, antes de aplicar o óleo de cera. Lixar suavemente a superfície com a Almofada Scrad Bona e utilizar o aspirador para eliminar o pó.
2. Agitar o recipiente de Bona Hard Wax Oil e verter o conteúdo num tabuleiro ou recipiente. Aplicar uma capa fina de Bona Hard Wax Oil, com um rolo de mohair de cerdas curtas ou um pincel fino. Trabalhar pequenas secções e sobrepor húmido sobre húmido. Deixar secar mínimo de 6-8 horas*.
3. Efetuar uma lixagem leve da superfície com um Bona Scrad e eliminar as partículas de pó.
4. Aplicar uma segunda camada fina de Bona Hard Wax Oil.
5. Deixar um tempo mínimo de secagem de 16 horas, evitar tráfego pedonal e assegurar contar com uma boa ventilação durante a aplicação, e tempo de secagem.

** tempo de secagem a 20 °C/60% RH, esperar mais horas de tempo de secagem, quando se trata de madeiras exóticas a baixa temperatura. O compartimento pode mobilar-se após 1-2 dias, mas esperar aproximadamente 1 semana antes de cobrir a superfície com tapetes ou limpá-la com utensílios humedecidos.*



Aplicação em superfícies previamente tingidas

PERIGO: BONA HARD WAX OIL CONTÉM ÓLEOS SECANTES. ISTO IMPLICA UM RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. OS PANOS USADOS, TRAPOS E SIMILARES DEVEM METER-SE EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS

Manutenção

Limpar o pavimento regularmente com um trapo seco e / ou aspirador. Quando for necessário, limpar com mopa humedecida em Bona Soap, acrescentada à água de limpeza. **Aviso:** Limpar sempre da forma mais seca possível. Para a manutenção e conservação da superfície utilize, Bona Wax Oil Refresher periodicamente. A frequência desta operação determina-se, de acordo com o nível de desgaste e pode variar desde 3 anos num ambiente doméstico, até um par de vezes ao ano num ambiente comercial. Para manutenção prologanda, pode-se aplicar camadas sobrepostas de Bona Hard Wax Oil.

Recobrimento

1. Eliminar a gordura e limpar a superfície com Bona Deep Clean. Deixar secar.
2. Lixar a superfície com a Almofada Bona Scrad ou com Bona Diamond Abrasives de grão 240
3. Eliminar o pó da lixagem
4. Aplicar uma camada fina de Bona Hard Wax Oil e deixar secar.

Instruções de manutenção detalhadas em www.bona.com

Aviso Importante

A informação proporcionada elabora-se de acordo com o standard atual e não pretende ser completa. O utilizador é responsável de determinar, que o produto e as recomendações que aqui se estabelecem, são as indicadas para o projeto, o tipo de madeira e o seu estado, antes da utilização. Bona só pode garantir o produto entregue. A sua aplicação profissional, e, portanto o sucesso dos produtos, fica fora do nosso controlo. Em caso de dúvida, realizar uma prova preliminar ou pôr-se em contacto com o serviço técnico de Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação contida nas etiquetas das embalagens e as folhas de informação de segurança, antes de utilizar este produto.