

Estore exterior elétrico VELUX SMH



Perfeitos para qualquer clima, os estores exteriores elétricos VELUX SMH montados no exterior são controlados remotamente e protegem a sua casa contra intempéries. O design robusto em alumínio reduz o aquecimento solar, dá-lhe escurecimento total quando necessário, reduz o ruído da chuva e proporciona segurança adicional para a sua casa. O estore exterior elétrico é um estore especialmente concebido para as janelas de sótão projetantes VELUX elétricas. Feche-o completamente com a janela, ou desfrute de uma vista panorâmica com a janela aberta e o estore fechado ao mesmo tempo.

- A proteção contra o calor mantém o seu quarto fresco e aumenta o conforto interior.
- O melhor escurecimento do mercado dá-lhe uma escuridão completa para uma melhor noite de sono ou uma sesta da tarde.
- Com a janela aberta e o estore fechado ao mesmo tempo, pode desfrutar tanto de uma vista panorâmica como de proteção térmica.
- As cortinas, toldos exteriores e estores VELUX elétricos dão-lhe um conveniente controlo remoto para um conforto extra.
- O isolamento térmico mantém o quarto a uma temperatura confortável durante o inverno.
- Durma sem ser perturbado durante o granizo ou a chuva graças ao efeito de redução do ruído.
- Desfrute de uma maior sensação de segurança e desencoraje os assaltantes.



Operation guidance

O estore exterior elétrico VELUX pode ser levantado e baixado com o interruptor de parede pré-emparelhado e pode ser colocado em várias posições. O estore exterior está equipado com molas pneumáticas com ajuste de peso. Estas molas asseguram uma operação segura e sem restrições da janela projetante VELUX GPU elétrica, independentemente do estore exterior estar na posição elevada ou descida.

Compatibility

O SMH só pode ser instalado numa janela projetante elétrica VELUX GPU.

Compatibilidade com outros produtos de proteção solar VELUX e produtos elétricos VELUX:

O estore exterior pode ser combinado com cortinas interiores VELUX manuais e a energia solar. Não pode ser combinado com cortinas elétricas de interior VELUX.

O estore exterior não pode ser combinado com outros produtos de proteção solar exterior.

Combinações de várias janelas de sótão lado a lado requerem uma distância de moldura de pelo menos 100 mm. Se as janelas forem combinadas umas sobre as outras, a distância da moldura deve ser de pelo menos 300 mm.

Informação suplementar

Nós reservamos o direito de fazer alterações técnicas. Para mais informações sobre os nossos produtos, visite por favor

Technical information

Estore exterior eléctrico VELUX SMH	Power consumption	1,0 A, 24 V c.c.m, de uma janela projetante eléctrica VELUX ou uma unidade de controlo VELUX.
	Power consumption overview	2 x pilhas alcalinas AAA (1,5V) Tempo esperado de vida da bateria: até 1 ano
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Installation and use	Está incluído um interruptor de parede de frequência de rádio de um só sentido pré-configurado (KLI 313). Gama de radiofrequências: alcance de 300 m em campo aberto. Dependendo da construção do edifício, o alcance interior é de aproximadamente 30 m.
Estore exterior eléctrico VELUX SMH	Material and colour	Invólucro superior, tampas laterais, perfis laterais e perfil inferior: alumínio lacado, cinzento (NCS S 7500-N). Nas versões em cobre, as tampas laterais e o perfil inferior são em cobre. Peças da extremidade superior do invólucro, limitadores de abertura e peças inferiores de perfil lateral: plástico pintado, cinzento (NCS S 7500-N) Tira de invólucro superior: plástico pintado, preto
	Connection	O estore exterior é fornecido com um cabo de motor curto para ligação direta à caixa de ligações numa janela de sótão projetante VELUX eléctrica.
	Installation and use	O estore exterior eléctrico VELUX SMH é compatível com a janela de sótão projetante VELUX GPU eléctrica e pode ser instalado tanto pelo exterior como pelo interior. O estore exterior é fornecido completo com um interruptor de parede pré-emparelhado e, portanto, pronto a ser utilizado imediatamente sem qualquer configuração. O estore exterior pode ser levantado e baixado com o interruptor de parede. A operação é baseada na comunicação RF e não requer um caminho ótico livre entre o interruptor de parede e o estore exterior. O estore exterior está equipado com molas pneumáticas com ajuste de peso, que asseguram o funcionamento seguro e sem restrições da janela de sótão projetante VELUX GPU eléctrica, independentemente do estore exterior estar em posição elevada ou descida.
	Material and colour	Plástico ABS, branco (NCS S 1000-N)
Interruptor de parede pré-emparelhado	Material and colour	Plástico ABS, branco (NCS S 1000-N)
Panzer		Ripas: lamelas de alumínio lacado preenchidas com espuma de poliuretano (não contém freon): cinza (NCS S 7500-N). Dobradiças entre ripas: borracha preta. Ripas: lamelas de alumínio lacado preenchidas com espuma de poliuretano (não contém freon): cinza (NCS S 7500-N). Dobradiças entre ripas: borracha preta.