

Estore exterior elétrico VELUX SML



Perfeitos para qualquer clima, os estores exteriores elétricos VELUX montados no exterior com controlo remoto protegem a sua casa contra intempéries. O design robusto em alumínio reduz o aquecimento solar; dá-lhe escurecimento total quando necessário, reduz o ruído da chuva, proporciona segurança adicional para a sua casa e reduz o aquecimento solar. Ligue-se à sua janela de telhado elétrica VELUX para um controlo máximo.

- A proteção contra o calor mantém o seu quarto fresco e aumenta o conforto interior.
- O melhor escurecimento do mercado dá-lhe uma escuridão completa para uma melhor noite de sono ou uma sesta da tarde.
- As cortinas, toldos exteriores e estores VELUX elétricos dão-lhe um conveniente controlo remoto para um conforto extra.
- O isolamento térmico mantém o quarto a uma temperatura confortável durante o inverno.
- Durma sem ser perturbado durante o granizo ou a chuva graças ao efeito de redução do ruído.
- Desfrute de uma maior sensação de segurança e desencoraje os assaltantes.
- Compatível com VELUX ACTIVE com NETATMO para uma melhor climatização interior com proteção térmica automática. Controlo remoto via smartphone ou voz.



Operation guidance

O estore exterior elétrico VELUX pode ser levantado e baixado com o interruptor de parede pré-emparelhado e pode ser colocado em várias posições.

Compatibility

Compatibilidade com as janelas de sótão VELUX:

O estore exterior SML pode ser instalado em GFL, GGL, GGL-PU, VELUX elétrica GGL, GGU, VELUX elétrica GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI e FVI Classic. Se estas janelas forem combinadas com elementos adicionais de janela GIR, GIL, GIU, GIV ou GID, não é possível instalar o estore exterior. O SML também pode ser instalado em janelas combinadas com elementos de janela vertical VFA/VFB/VFE. A inclinação do telhado deve situar-se entre 15° e 85°. Quanto aos tamanhos, consulte a lista de preços. O estore exterior está também disponível à medida.

Ao instalar SML nas variantes GGL ZOZ --62, --64 e --65 produzida após 2000, é necessário o kit de instalação ZOZ 212. Na variante GGL --65 produzida após 2012, é necessário o kit de instalação ZOZ 219.

Ao instalar SML em janelas de sótão produzidas antes de 2001, é necessário um kit de instalação e deve ser adquirido separadamente:

ZOZ 253 para janelas de sótão em tamanhos 101-206 (produzidas entre 1991 e 2000)

ZOZ 254 para janelas de sótão nos tamanhos 064, 304 - 810/1-14, 31 (produzidas antes de 2001)

As combinações de várias janelas de sótão lado a lado requer uma distância de moldura de pelo menos 100 mm. Se as janelas forem combinadas uma sobre a outra, a distância da moldura deve ser de pelo menos 250 mm. O estore exterior não pode ser instalado em janelas com duplo rufo EB-.

Compatibilidade com outros produtos de proteção solar VELUX e produtos elétricos VELUX:

O estore exterior pode ser combinado com os produtos de proteção solar interior da VELUX e os motores de janelas elétricas VELUX. Note que se o estore exterior for combinado com cortinas interiores VELUX a energia solar, a capacidade das células solares para recarregar a bateria da cortina será reduzida ou eliminada.

O estore exterior não pode ser combinado com outros produtos de proteção solar exterior.

Informação suplementar

Nós reservamos o direito de fazer alterações técnicas. Para mais informações sobre os nossos produtos, visite por favor

Technical information

Estore exterior eléctrico VELUX SML	Power consumption	1,0 A, 24 V CC de uma janela de sótão elétrica VELUX GGL ou GGU, ou de uma unidade de controlo VELUX.
Interruptor de parede pré-emparelhado	Power consumption overview	2 x pilhas alcalinas AAA (1,5V) Tempo esperado de vida da bateria: até 1 ano
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Installation and use	Está incluído um interruptor de parede de frequência de rádio de um só sentido pré-configurado (KLI 313). Gama de radiofrequências: alcance de 300 m em campo aberto. Dependendo da construção do edifício, o alcance interior é de aproximadamente 30 m.
Estore exterior eléctrico VELUX SML	Material and colour	Invólucro superior, calhas laterais, perfis laterais e calha inferior: alumínio lacado, cinzento. Nas versões em cobre, as tampas laterais e o perfil inferior são em cobre. Peças da extremidade superior do invólucro, limitadores de abertura e peças inferiores de perfil lateral: plástico pintado. Tira de invólucro superior: plástico pintado, preto
	Connection	O estore exterior é fornecido com um cabo de motor curto para ligação direta à caixa de ligações na janela de sótão elétrica VELUX GGL/GGU. Ao utilizar um cabo mais longo, tenha em conta as seguintes dimensões mínimas de cablagem: Comprimento até 20 m: pelo menos 0,75 mm ² Comprimento até 40 m: pelo menos 1,50 mm ²
Interruptor de parede pré-emparelhado	Material and colour	Plástico ABS, branco (NCS S 1000-N)
Estore exterior eléctrico VELUX SML	Installation and use	Pode ser instalado tanto pelo interior como pelo exterior.
Panzer	Material and colour	Ripas: lamelas de alumínio lacado preenchidas com espuma de poliuretano (não contém freon): cinza (NCS S 7500-N). Dobradiças entre ripas: borracha preta
		Ripas: lamelas de alumínio lacado preenchidas com espuma de poliuretano (não contém freon): cinza (NCS S 7500-N). Dobradiças entre ripas: borracha preta.
		Ripas: lamelas de alumínio lacado preenchidas com espuma de poliuretano (não contém freon): cinza claro (RAL 7038). Dobradiças entre ripas: borracha preta