

Fonte de alimentação VELUX INTEGRA® KUX 110



Ligue a sua janela de sótão motorizada diretamente à rede elétrica com a fonte de alimentação VELUX INTEGRA® KUX 110 com cabo de rede e ficha de alimentação. Permite a operação elétrica de um motor de janela VELUX INTEGRA® (KMG 100/100K), um toldo exterior elétrico VELUX INTEGRA®, um estore exterior elétrico VELUX INTEGRA® ou uma cortina interior elétrica VELUX INTEGRA®.

- Ligue o seu motor de janela elétrica VELUX, cortina, toldo ou estore diretamente à rede elétrica.
- A tecnologia RF proporciona um controlo sem fios seguro e fiável de qualquer produto elétrico VELUX.
- Adicione cortinas interiores, estores exteriores ou toldos exteriores a energia elétrica VELUX para proteção térmica e controlo da luz.

Technical information

Fonte de alimentação VELUX INTEGRA® KUX 110	Material and colour	PC, branco (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	Produto incluindo embalagem: 238 x 166 x 80 mm (L x A x P). Peso: 1,013 kg
	Installation and use	24 V c.c. SELV produto classe III. A fonte de alimentação pode ser instalada por não-profissionais. A fonte de alimentação para uso interior; temperatura ambiente máxima 50°C. A instalação em quartos com um elevado nível de humidade deve cumprir os regulamentos pertinentes. Alcance da radiofrequência: 300 m desimpedidos. Dependendo da construção do edifício, o alcance interior é de aproximadamente 30 m. A fonte de alimentação não deve ser coberta.
	Power consumption	230/240 V c.a. - 50 Hz / 40 VA.
	Compatibility	A KUX 110 baseia-se na tecnologia de frequência de rádio (RF), faixa de 868 MHz, e é compatível com outros produtos com o logótipo io-homecontrol®. Pode ser utilizada com todos os motores de janelas elétricas VELUX, bem como com produtos de proteção solar interior e exterior operados eletricamente.
	Connection	A fonte de alimentação está equipada com um cabo de 1,2 m e ficha para a ligação à rede elétrica. O KUX 110 é entregue com um cabo de 8 m 0,75 mm² de 2 fios para ligação ao motor. Ao utilizar um cabo mais longo, tenha em conta as seguintes dimensões mínimas de cablagem: Comprimento até 20 m = 2 x 0,75 mm² 50 m = 2 x 1,50 mm² Todas as janelas de sótão VELUX estão preparadas para cablagem de 2 fios.